

高效风口

TERMINAL FILTER HOUSING

高效风口是洁净室的“肺部”，通过高效过滤器持续输送无菌无尘空气，以创造和维持房间的高洁净度。它广泛应用于制药、手术室、电子芯片车间等任何对空气洁净度有严苛要求的场所。



产品特征

- 采用整体密封模块设计，集过滤与均流于一体
- 配置高效HEPA/ULPA滤芯（H14/U15级），过滤效率 $\geq 99.995\%$
- 低压损结构（典型阻力 ≤ 220 Pa），节能降耗
- 可选送风静压箱+扩散板组合，实现气流均匀送出
- 箱体采用碳钢烤漆箱体结构，便于吊装与维护
- 配合快拆卡箍式安装，适配洁净天花板系统

产品配置

主要配置

- 箱体冷轧板喷塑/烤漆
- 品牌高效过滤器
- 不锈钢散流板

可选配置

- 数字化装置

产品亮点

- 数字化装置可监测高效过滤器后端的风量，与BMS实时通讯，实现精准控制风量，保持环境稳定



标准型号及技术参数

型号	高效过滤器规格 (mm)	箱体尺寸 (mm)	接口尺寸 (mm)	风量 (m³/h)	开孔尺寸 (mm)
BFK-050050	420x420x93	480x480x250	200x200	500	490x490
BFK-063063	570x570x93	630x630x250	320x200	1000	640x640
BFK-070070	635x635x93	695x695x250	320x250	1250	705x705
BFK-076076	700x700x93	760x760x250	320x320	1500	770x770
BFK-085085	790x790x93	850x850x250	400x320	2000	860x860