

VHP无菌传递窗

VHP PASS BOX

VHP 无菌传递窗是一种用于连接两个不同洁净级别区域的高科技传递设备。其核心功能是通过汽化过氧化氢 这种强效灭菌剂，对在传递通道内的物品表面进行彻底的、自动化的灭菌处理，从而在传递物料时，绝对阻断污染物（如细菌、霉菌、病毒和芽孢）的交叉污染。

产品特征

- 集成VHP灭菌模块，实现物料无菌传递与交叉防护
- 自动化控制系统，支持灭菌、通风、验证全流程管理
- SUS304L不锈钢拉丝板结构，耐腐蚀、易清洁
- 双门电子互锁与差压监测，确保运行安全
- 符合GMP与ISO 14698灭菌验证标准



产品配置

主要配置

- SUS304L不锈钢拉丝板
- VHP浓度传感器
- VHP分解过滤器
- 微电脑触碰控制
- 指针式高精度压差表

可选配置

- 维萨拉VHP浓度传感器
- 配套专用转运小车
- 数显高精度压差表

产品亮点

- 触屏一体化控制，灭菌全数据可查，异常报警
- 数显压差控制，中控互联，数据完整，符合GMP要求



标准型号及技术参数

型号	外形尺寸(mm)	工作区尺寸(mm)	额定容积 (L)	重量(kg)	工作区洁净度	灭菌效力	电源功率 (kW)
BVHP-060080	1200x860x2000	600x800x600	288	180	ISO 6 级	6-log	3
BVHP-080080	1400x860x2100	800x800x800	512	200			
BVHP-100100	1600x1060x2100	1000x1000x950	950	260			
BVHP-100120	1600x1260x2200	1000x1200x1100	1320	300			